

Zetor

PROXIMA

PROXIMA
PROXIMA POWER



VAŠ SVESTRANI PRIJATELJ

Traktor je Zetor, od 1946.





PROXIMA TRAKTORI SU UNIVERZALNI TRAKTORI TOČKAŠI, NAMENJENI RADU SA POLJOPRIVREDNIM ORUĐIMA, INDUSTRIJSKIM AGREGATIMA I TRANSPORTU U POLJOPRIVREDI.

	PROXIMA	PROXIMA POWER
Maks. snaga (kW)	70,3	86,2
Maks. obrtni moment (Nm)	429	493
Menjač	Mehanički/sinhroni reverzer	↳ Mehanički sa 3-stepenim automatskim multiplikatorom, elektro- hidraulični reverzer
Broj stepeni prenosa	10/2, 12/12 ili pužni reduktor 20/4	↳ 24/24
Promena smera, pod opterećenjem	-	↳ do 10 km/hod.
Maks. snaga prednjeg izvodnog vratila (kW)	45	60
Hidraulika - upravljanje	Mehaničko	↳ Mehaničko / električno (HitchTronic)
Maks. broj parova izvoda spoljne hidraulike	6+1	8+1
Zapremina rezervoara (l)	124	180
Dužina (mm)	4 710	4 941
Wheelbase (mm)	2 308	2 442



PERFORMANSE

Kombinacijom snažnog motora i odlično uklopljenih stepeni prenosa menjača, **Proxima** traktori pružaju visok nivo snage u svakoj situaciji.

IZDRŽLJIVOST

Jednostavna i robusna konstrukcija čini **Proxima** traktore pouzdanim čak i u teškim uslovima

NISKI UKUPNI TROŠKOVI

Proxima traktori su izuzetno efikasni, uzimajući u obzir izuzetnu univerzalnost traktora i ekonomičnost eksploatacije, prihvatljive cene traktora i rezervnih delova.

- IZUZETAN ODNOS CENE I SNAGE
- DEKLARISANA SNAGA
- DUG VEK EKSPLOATACIJE
- IDEALAN ODNOS SNAGE I MASE TRAKTORA
- OKRETAN I SVESTRAN
- UNIVERZALAN
- DOKAZANA KONSTRUKCIJA, ZASNOVANA NA STARIM MODELIMA
- NISKA POTROŠNJA GORIVA I MAZIVA
- JEDNOSTAVNOST
- ŠIROK DIJAPAZON SNAGA

Zahvaljujući svojoj prilagodljivosti, pouzdanosti i robusnosti, Proxima je postala najpopularniji Zetorov model. U potpunosti zadovoljava zahteve korisnika u poljoprivredi, komunalnim delatnostima i šumarstvu.

U ponudi su **Proxima** traktori sa i bez pogona prednjih točkova (2WD / 4WD), sa i bez kabine, u jednoj od osam različitih varijanti menjača, koji će sigurno zadovoljiti sve Vaše zahteve.

Proxima Power traktori su opremljeni najsavremenijim menjačima u familiji Proxima traktora. Zadovoljiće visoke zahteve i najzehtevnijih rukovaoca u pogledu prilagodljivosti, komfora, sigurnosti i produktivnosti.

Zetor



ZETOR TRAKTORI, OPREMLJENI ZETOR MOTORIMA.

Zahvaljujući niskoj potrošnji, visokoj pouzdanosti i jednostavnoj konstrukciji, Zetor motori su stekli izuzetnu popularnost. Za poverenje koje ukazuјete, Zetor će Vam se odužiti ne samo povoljnom cenom nabavke traktora, nego i niskim troškovima eksploracije sa izuzetnom pouzdanošću.

ZETOR je najveći proizvođač motora sa unutrašnjim sagorevanjem u Češkoj. Tradicija proizvodnje motora datira još od 20-tih godina prošlog veka.

Zetor motori ne koriste power boost, tj. povećanje snage samo pri određenim uslovima. Zetor motori odaju punu snagu, nezavisno od brzine kretanja traktora ili uključivanja pogona izvodnog vratila.





Potvrđile generacije korisnika



- **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**
traktori koriste motore sa niskom emisijom štetnih gasova, zadovoljavaju norme Stage III

- **RAZVIJAN I PROIZVEDEN U ZETORU**
garantovano precizna izrada uz upotrebu kvalitetnih materijala
- **NISKA POTROŠNJA**
vrlo mala potrošnja goriva i maziva
- **MEHANIČKA PUMPA VISOKOG PRITiska**
pouzdana, dugog veka trajanja
- **DVA BALANSNA VRATILA**
smanjene vibracije, ugladen rad motora
- **HLAĐENJE ČELA KLIPA MLAZOM ULJA**
smanjenje habanja motora tokom zagrevanja, smanjena potrošnja goriva
- **OPCIONO UGRAĐEN GREJAČ BLOKA MOTORA**
skraćeno vreme zagrevanja motora, smanjena potrošnja goriva
- **GREJAČ UGRAĐEN U SVAKI CILINDAR**
garantovano pouzdan start motora pri niskim temperaturama



MENJAČ

Menjači Proxima traktora proizvode se u proizvodnim halama Zetora. Sopstvena proizvodnja obezbeđuje striktnu kontrolu kvaliteta i pruža mogućnost izbora odgovarajuće varijante menjača. Upotreba visoko-kvalitetnih materijala osigurava trajnost i dug vek ekspolatacije. Menjači modela standardne Proxime su mehanički, a u ponudi je više varijanti.

Proxima je jedini model Zetor traktora koji se nudi u verziji sa tzv. puzajućim brzinama sa 20/4 stepeni prenosa – sa brzinom kretanja od svega 0,22 km/h (pri nominalnih 2.200 o/min motora). Zahvaljujući jednostavnosti i minimalnom broju kvarova, su optimalan izbor za sve vrste radova.

Proxima Power pruža najviše snage u gumi Proxima traktora; opremljeni su transmisijom sa 24 stepena prenosa napred i nazad, sa tro-stepenim multiplikatorom (PowerShift) i modernim elektro-hidrauličnim reverzerom (PowerShuttle) koji pruža povišeni komfor omogućavajući promenu smera kretanja pod opterećenjem.

Rešenje za sve

■ SOPSTVENA PROIZVODNJA

kontrola i primena visokih standarda kvaliteta

■ DUG RADNI VEK

dug radni vek obezbeđen upotrebom kvalitetnih i izdržljivih materijala

■ IZBOR OPCIJA

oprema prema potrebama kupca

■ ODNOS SNAGE I MASE

Optimalni odnos mase i snage traktora

■ UDOBNOST

jednostavna i laka promena stepeni prenosa

1 – PowerShift
tro-stepeni multiplikator

2 – Powershuttle
elektro-hidraulični reverzer

3 – četvoro-stepeni sinhroni menjač

4 – dvo-stepeni reduktor


5 – Mokro disk kvačilo zadnjeg izvodnog vratila – 540/1000 ili 540/540E

■ DUŽINA

međuosovinsko rastojanje različito za različite modele

■ ZAVISNO OBRTANJE IZVODNOG VRATILA

standardna oprema





HIDRAULIKA

Zetor je prvi ponudio **HITCHTRONIC** funkciju – dobitnika mnogih priznanja

Bosch-ov elektro-hidraulični uređaj komande podiznog sistema opremljen je naprednom HitchTronic funkcijom, jedinstvenim sistemom automatske kontrole podiznog sistema. Ukoliko se koristi, rukovaoc ne mora da prilagođava podizni sistem prema tipu regulacije (kontrola položaja, sile ili mešovito). Podešava se samo dubina obrade. Kada oruđe, npr. plug, zauzme zahtevanu dubinu, kontrolni sistem meri otpor zemljišta; izmerenu vrednost sistem će koristiti kao referentnu vrednost automatske kontrole.

Radi povećanja komfora prilikom rada sa oruđima, **PROXIMA POWER** traktori mogu biti opremljeni elektro-hidrauličnim upravljanjem (HitchTronic), do četiri para priključaka spoljne hidraulike.

SPECIFIKACIJA

- Podizna moć 42 kN
- Hidraulične brze spojnice; 4 (Power), 3 ili 2 ili 1 par priključaka
- 1 par sa "kick-out" funkcijom, 3 para sa povratnim ventilom
- Mehaničko blokiranje u neutralnom položaju razvodnika (sekcije bez funkcije "kick-out")
- Podizni sistem sa podešivim protokom ulja
- Spoljna kontrola podiznog sistema
- Filter na usisnom vodu pumpe
- Sve hidraulične komande spoljne (uključujući i razvodnike)



Pouzdano upravljanje

- **SOPSTVENA PROIZVODNJA**
kontrola i primena visokih standarda kvaliteta
- **SPOLJNI HIDRO-CILINDRI PODIZNOG SISTEMA**
nema unutrašnjeg cilindra
- **ODLIČNE KARAKTERISTIKE SILE DIZANJA**
- **PRISTUPAČNO, LAKO ODRŽAVANJE**
- **AUTOMATSKE KUKE NA KRAJEVIMA POLUGA**
- **KOMANDA SPUŠTANJA SA BLOKADOM**
- **PODEŠAVANJE BRZINE SPUŠTANJA ORUĐA I SIGURNOST U TRANSPORTU**

- **RAZVODNICI SPOLJNE HIDRAULIKE INTEGRISANI U POKLOPAC HIDRAULIKE**
- **RAZVODNICI SPOLJNE HIDRAULIKE (BEZ "KICK-OUT" FUNKCIJE)**
OPREMLJENI MEHANIČKOM BLOKADOM U KRAJNIM POLOŽAJIMA
- **UPRAVLJANJE RAZVODNICIMA SAJLOM SA BLOKADOM U "N" POLOŽAJU**
- **SPOLJNA KOMANDA ZA UPRAVLJANJE PODIZNIM SISTEMOM**
olakšano priključivanje oruđa



KABINA

Kabina je dizajnirana da bude udobna, komforna, sigurna, prostrana; zahvaljujući velikim staklenim površinama rukovaoc ima odličnu preglednost i kontrolu priključnih oruđa. Takođe, vidljivost je odlična i kada je traktor opremljen prednjim traktorskim utovarivačem, kroz ugrađeni fiksni prozor u krovu kabine.

Sve komande su ergonomski postavljene, na dohvat ruke.



Sedišta ugrađena u Zetor traktore trajno će obezbediti ergonomsko i udobno sedenje.



Prostrana i udobna



Pregledna i logično dizajnirana instrument tabla. Svi bitni podaci na jednom mestu.



Pomoćno sedište – lako postavljanje u položaj za sedenje.



Samo original perfektno odgovara

Poštujte identitet svog traktora

ZETOR TRACTORS a.s. isporučuje rezervne delove širom sveta, kako u garantnom tako i van garantnog roku kroz mrežu ovlašćenih zastupnika.

Kvalitet rezervnih delova se konstantno prati tokom proizvodnje i održava u kvalitetu koji se zahteva za ugradnju u proizvodnji.

Zetor rezervni delovi su visokog kvaliteta po pristupačnim cenama.

Za postizanje dugog radnog veka Vašeg traktora preporučujemo upotrebu isključivo originalnih rezervnih delova.

Originalni rezervni delovi usklađuju se sa svim poboljšanjima u proizvodnji i osiguravaju Vašem traktoru originalne karakteristike. Originalni rezervni delovi prepoznatljivi su po originalnom pakovanju sa jedinstvenim identifikacionim brojem.

Za detaljnije informacije molimo da nas pozovete.





Konstruisani i proizvedeni u srcu Evrope

Više od milion korisnika – ne mogu da pogreše

ZETOR PROIZVODI TRAKTORE OD 1946 GODINE; DO SADA JE PROIZVEDENO VIŠE OD 1.2 MILIONA TRAKTORA, ISPORUČENIH ŠIROM SVETA.

PROIZVODNJA

Zetor traktori i motori proizvode se u Češkoj.

Zahvaljujući sopstvenom Razvojnog sektoru smeštenom uz same proizvodne hale, Zetor traktori se konstantno usavršavaju zadržavajući visoko dostignut kvalitet.

Sektor Montaže zadužen je za savršeni miks delova iz vlastite proizvodnje i proizvoda dobavljača.

RAZVOJ

Sektor Razvoja čini tim inženjera koji permanentno radi na istraživanju, usavršavanju, razvoju i testiranju, koristeći se znanjima i veštinama iz širokog kruga oblasti, uz upotrebu savremenih tehnologija.

Sektor daje sveobuhvatno, sistematično istraživanje i razvoj programa proizvodnje – od koncepta, dizajna, konstrukcije, proizvodnje funkcionalnih uzoraka i prototipova, sve do testiranja traktora i motora u laboratorijskim i terenskim uslovima.



MODEL	PROXIMA				PROXIMA POWER						
	70	80	90	100	90	100	110	120			
MOTOR											
Tip, Stage III A	7205	1105	1205	1005	1205	1005	1305	1405			
Nominalna snaga (kW) (2000/25/EC)	47,6	55,6	64,3	70,3	64,3	70,3	78,4	86,2			
Nominalna snaga (HP) (2000/25/EC)	65	76	87	96	87	96	106	117			
Nominalni broj obrtaja (o/min)					2.200						
Broj cilindara					4						
Broj ventila					8						
Turbo kompresor					DA						
Prečnik/Hod klipa (mm)					105/120						
Zapremina motora (cm³)					4 156						
Hlađenje					vodenog, visko ventilator*						
Maks. obrtni moment (Nm) (2000/25/EC)	271	317	370	429	370	429	461	493			
Rezerva obrtnog momenta (%) (ECE R24)	36	35	38	46	38	46	40	37			
MENJAČ											
Tip	Mehanički /sinhro reverzer*				Mehanički sa 3-stepenim multiplikatorom, elektro-hidraulični reverzer						
Reverzer	Mehanički, sinhro				Pod opterećenjem do 10 km/h						
Potpuno sinhronizovan					DA						
Broj stepeni prenosa (napred/nazad)	12/12, 10/2* ili 20/4* sa pužnim reduktorom				24/24						
Maks. brzina kretanja (km/h)	2WD verzija – 30, 4WD verzija – 30 (40 opcija)				40						
POGON IZVODNOG VRATILA											
Tip	Zavisno / nezavisno				Zavisno / nezavisno						
Br obrtaja zadnjeg izvoda vratila (o/min)	540, 540/1.000, 540/540E				540/1.000, 540/540E						
Br obrtaja prednjeg izvoda vratila					1.000						
Maks. snaga pred. izvod. vratila (kW)	45				60						
HIDRAULIKA											
Tip	Mehanička sa podešavanje prema položaju (P), otporu (R) ili mešovito(M)										
Uredaj za priključivanje oruđa					Kategorija II						
Upravljanje	Mehaničko				Električno EHR; opcionalno mehaničko						
Maks. podizna moć (kN)					42						
Radni pritisak (MPa)					19						
Kapacitet pumpe (l)					50, opcija 60*						
Broj parova izvoda spoljne hidraulike	4+1; opcija 6+1 ili 2+1				6+1; opcija 8+1 (samo za EHR), ili 4+1						
Poteznice	Modularni sistem, gornja podešiva i donja zakretna										
KABINA											
Krovni prozor					Standard						
Sedište					Mehanički / Pneumatski ogibljeno						
Pomoćno sedište					Standard						
Upravljač					Podesiv po nagibu i visini						
Klima uređaj					Standard, manuelna						

MODEL	PROXIMA				PROXIMA POWER					
	70	80	90	100	90	100	110	120		
OSTALE KARAKTERISTIKE										
Pogon	2WD/4WD				4WD					
Upravljanje					Hidrostatičko					
Radne/Parking kočnice					Mokre, disk, hidraulično / mehanički upravljane					
Prednje kočnice	Uključivanjem pogona 4WD				Mokre, disk u prednjem točku					
Kočnice za prikolice					1+2 pneumatske (opcija hidraulične)					
Maks. prednji teg (kg)					466					
Maks. teg zadnjih točkova (kg)					270					
Rezervoar za gorivo (l)	124; opcija 150				180					
Prednji blatobrani					Fiksni					
Grejač zadnjeg stakla					Opcija					
Priprema za radio					Standard					
DIMENZIJE										
Masa traktora spremnog za rad** (kg)	3.058–4.044		3.750–4.546		4.014–4.257					
Dužina (mm)	4.690		4.710		4.941					
Širina (mm)					2.319					
Visina (mm)	2.725				2.738					
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2.323 (2WD)		2.308 (4WD)		2.442					
Prednji točak *** (mm)	9.00-16 (2WD) / 11.2R24 (4WD)				320/85R24					
Zadnji točak *** (mm)	16.9R34				420/85R34					

* Opcija

** Bez prednjeg tega

*** Standardni točak; opcije

11.2R24 / 13.6R36

12.4R24 / 16.9R34

13.6R24 / 18.4R34





Moja porodica.
Moj posao.
Moj Zetor.



www.zetor.com
zetor@zetor.com

SUBJECT TO CHANGE, 04/2015



GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU:



**AGROVOJVODINA
MEHANIZACIJA DOO**

Sentandrejski put 165, Novi Sad
Tel: 021 6455 312; 021 6450 211
E-mail: info@agrovojvodina.rs
www.agrovojvodina-mehanizacija.co.rs



Made in EU